

Onderhoudsadvies Kunststof ramen en deuren

Zo verleng je de
levensduur van
je nieuwe
duurzame
kozijnen

ONDERHOUDSADVIES

Kunststof kozijnen zijn van nature onderhoudsarm. Maar af en toe een beetje onderhoud is noodzakelijk om lang van de kozijnen en ramen te kunnen genieten.

Regelmatig reinigen

Voor de periodieke reiniging zijn alle fijne reinigings- en vaatwasmiddelen die met water worden verdund geschikt. Neem de kozijnen af met een vochtige doek en gebruik geen schuursponsje. Schuursponsjes en schurende schoonmaakmiddelen kunnen krassen veroorzaken.

Het gebruik van aceton, benzine en andere agressieve middelen leidt tot beschadiging van het oppervlak. Gebruik voor hardnekkige vervuiling een speciaal reinigingsmiddel voor kunststof kozijnen. De rubbers kun je schoonmaken met water. Deze mogen niet met geconcentreerde reinigingsmiddelen in aanraking komen. Bij gebruik van glasreinigers moet erop gelet worden dat de rubbers niet te sterk bevochtigd worden.

TIP Als je in de kozijnen gaat boren of de kozijnen wilt verven, let dan goed op: mocht hierdoor schade ontstaan dan vervalt de garantie.

Onderhoud hang- en sluitwerk en dichtingen

De ramen en deuren zijn voorzien van hoogwaardig hang- en sluitwerk. Om te zorgen dat de ramen en deuren goed blijven functioneren, is het regelmatig (minimaal 1x per jaar) aanbrengen van een zuurvrij smeermiddel (zoals vaseline) gewenst. Doe dit zeker met de scharnieren, sluitnokken en de dagschoot. De rubbers kunnen prima met een siliconenspray worden bespoten. Cilinders kunt u met een slotspray inspuiten.





ONDERHOUDSADVIES

Watergaten schoonmaken

Wanneer het raam is geopend, worden onder in het kozijn watergaten zichtbaar. Deze zorgen voor de afvoer van regenwater en zullen bij verstopping wateroverlast veroorzaken. Deze watergaten kun je daarom het beste regelmatig controleren en schoonmaken.

Ventilatierooster

Het ventilatierooster is eenvoudig schoon te maken dankzij een met de hand afneembare binnenkap. Deze werkt bovendien als insectenwering.

Glaswerk niet beplakken

Hou er rekening mee dat het aanbrengen van veranderingen in de structuur van de isolerende glaseenheid niet is toegestaan. Dit betekent dat u geen folie of stickers mag plakken op beide of één van beide zijden.

Controleer regelmatig of de watergaten schoon zijn om eventuele wateroverlast te voorkomen.

TIP





Meer weten?

Kijk voor meer informatie op onze website:
transcarbo.nl

Transcarbo
duurzame kozinoplossingen

www.transcarbo.nl

EEN ONDERNEMING VAN **VHZ**